

Specification Sheet

Ficha técnica

Model <i>Modelo</i>	WDF157D
Energy efficiency class <i>Clase energética</i>	D
Climate temperature <i>Temperatura ambiente</i>	25°C RH60%
Power (W) <i>Potencia</i>	830
Compressor Brand <i>Marca del compresor</i>	SECOP
Voltage(V/Hz/Ph) <i>Voltaje</i>	220-240/50/1
Rated Current (A) <i>Corriente nominal</i>	4.2
net weight (kg) <i>Peso neto</i>	241
Exterior Dimensions (mm) <i>Dimensiones exteriores</i>	1500*750*1350
Foaming Material <i>Material aislante</i>	C5H10
Refrigerant <i>gas refrigerante</i>	R290
Cooling Method <i>Tipo de refrigeración</i>	Ventilated/Ventilado

Wood Packing Dimensions (mm) <i>Dimensiones del embalaje</i>	1580*820*1480
Shelf QTY (pcs) <i>Cantidad de rejilla</i>	1+1+1



LEADING MANUFACTURING COMPANY

Temperature Range(°C) <i>Rango de temperatura</i>	2~8
Climate class <i>Clase climática</i>	3
LED Lights Power <i>Potencia de luz LED</i>	80W
Compressor Power (hp/W) <i>Potencia del compresor</i>	1/3+
Compressor Model <i>Modelo de compresor</i>	NLE10CN
Capacity (L) <i>Capacidad</i>	552
Annual energy consumption (kWh/annum)	4938
Gross Weight (kg) <i>Peso bruto</i>	306
Interior Dimensions (mm) <i>Dimensiones internas</i>	1400*600*808
Insulation thickness (mm) <i>Espesor aislante</i>	30
Refrigerant Amount (g) <i>Cantidad de refrigerante</i>	135
Defrost Method <i>Método de descongelación</i>	AIR DEFROST/ DESCONGELACIÓN POR AIRE

Shelf Dimensions (mm) <i>Dimensiones de la rejilla</i>	1352*330, 1352*280, 1352*230
Loading capacity per shelf (kg/pcs) <i>Carga máxima por rejilla</i>	15